

FDV – DOKUMENTASJON

Forvaltning / Drift / Vedlikehold

MDF

1. Leverandør

Nordisk Byggedistribusjon
Vige Havnevei 4
4633 KRISTIANSAND

Telefon + 47 38 70 93 00

E-post: post@nobd.no

Web: www-nobd.no

2. Produktnavn

MDF (Medium Density Fiberboard)

3. Produktbeskrivelse

MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke som brytes ned til Trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater.

MDF har en tetthet på ca 500-800 kg/m³. MDF produseres i forskjellige kvaliteter til forskjellige formål.

4. Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er som bestanddeler i kjøkken- og baderomsinnredning, utforinger, høytalere, skap, hyller o.a. Oppbygningen av MDF gjør at stabiliteten i platene blir meget god, og med høy lydisolasjon. Platene egner seg godt til å frese i.

5. Drift og vedlikehold

Produktet krever intet vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette males med egnede produkter for innvendig behandling.

6. Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7. Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

8. Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9. Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.