


RT307HT**Classica rød bløtstrøken massiv**

Vare nr. 3 307 03 00

INFORMASJON FRA DOP

Steintype / Kategori	U / 1			
Anvendelse	Tegelstein for bruk i ubeskyttet murværk			
Geometri	G1	I henhold til EN1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensjoner, [mm]	DK-17	Lengde 228	Bredde 168	Høyde 54
Toleranse, [mm]	T2	Lengde ±4	Bredde ±3	Høyde ±2
Range, [mm]	Rm	Lengde 10	Bredde 7	Høyde 5
Bruttodensitet	1900	kg / m ³		
Toleranse	D1	±10%		
Trykkfasthet, middel, minst	26	N/mm ²		
Trykkfasthet, normalisert, minst	20	N/mm ²		
Vannopptak, maksimal	15	Vekt%		
Frostbestandighet	F2	Frostfast		
Innhold af løslig salt (Kategori)	S2			
Brannmotstand	A1	inneholder < 1,0% organisk materiale		

TILLEGGSINFORMASJON

Minuttsug, middelverdi±toleranse	2,0 ± 1,0	kg/m ²
Eksponeringsklasse	MX3.2, MX4	
Vedheftning	0,15	N/mm ² , tabellverdi fra EN 998-2, vedlegg C
Forbruk v/12 mm fuge	63	stk / m ²
Palletering	64	stk
Syrevask	Syrevask anbefales ikke. Se gjeldende veiledning på www.randerstegl.no	
Mørtelvalg	Mørtelvalg velges ut fra styrkeegenskaper og holdbarhet i samsvar med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse.	
Merk	Tegl er et naturmateriale og det kan forekomme variasjoner i farge og struktur. Se derfor prøver eller referansebygg med de aktuelle teglproduktene.	